פרט עקרוני לבסים דגם BA-40 בזק

חתך לרוחב תעלת צורת כבלי תאורה

(בהתאם לכמות הצנורות)

מעברי חשמל לרוחב הכביש

(בהתאם לכמות הצנורות)

חתך לרוחב תעלת צורת טלפון

(בהתאם לכמות הצנורות)

פרט שוחות מעבר ø80 כולל מבנית מרובעת לפי פרט אדריכלי

הערות:

1. תכרה לפי ת"י 489 עם מכנה ניתוב בקוטר 80 מ"מ עם מכסת מכלה.
2. צינור בטון בקוטר פנימי 80 מ"מ בעובי 12 מ"מ מחוזק ב-2 מבעות – לפי ת"י 658.
3. תכרה מרוחת.
4. משטח הגנה בטון ב-20.
5. צינת ø4 מתחת לכבש.
6. מיכי בחצץ גס

פרט אנקורודת האדמה

הצטלבות בין כבלי בזק (HOT) לבין מים

הצטלבות בין כבל חשמל לבין מערכות אחרות

פרט עקרוני

ארון בזק מבט פנימי

מיס	פרטים
1	תצי צינילדר של רב ברית בזק + דיזט אמטא של דקה הבזה
2	סמיכור PVC עגול 32x40 קדח 8.4
3	גמחת בטון דוגמת מפסטי או שוע מאושר

פרט הצטלבויות

הצטלבות בין כבל חשמל מתח נמוך לבין צורת בזק

הערה:
1. כל הצטלבויות בין המערכות השונות תהינה בזוית של 90 מעלות.
2. כל המידות בס"מ.

פרט הצטלבויות

הצטלבות בין כבל חשמל מתח נמוך לבין צורת מים

הערה: כל המידות בס"מ.

פרט עקרוני בלבד

גומחה לריכוז חשמל

רחב בתוכן מעגל אלקטרוני
מצע (לפי מזג מצע קיים)
החזרת פני השטח לקדמותו
50
50
50